

Standard installasjon elbillader med Enova tilskuddsordning

- Montering og idriftsettelse av elbil-ladeboks.
- Installasjon av Smarthub, HAN sensor og 16A Puck Relé for varmtvannsbereder.
- Installasjon av jordfeilautomat i sikringskap tilpasset ladeboksen.
- Inntil 10 meter kabling på veggen.
- Inntil 2 gjennomboringer i lettvegger. (tre)
- Inntil 5 timer elektrikerarbeid inkl. 30 min kjøring hver vei.
- Inntil 50 km tur/retur kjøring fra Installatørens kontor til installasjonssted.
- Samsvarserklæring/ dokumentasjon.
- Det er krav til overspenningsvern i alle installasjoner med elbil lader. Anlegget må derfor ha installert overspenningsvern, dersom overspenningsvern mangler vil dette monteres som tillegg.

Forutsetninger

- Montering og idriftsettelse av elbil-ladeboks.
- Installasjon av Smarthub, HAN sensor og 16A Puck Relé for varmtvannsbereder.
- Installasjon av jordfeilautomat i sikringskap tilpasset ladeboksen.
- Inntil 10 meter kabling på veggen.
- Inntil 2 gjennomboringer i lettvegger. (tre)
- Inntil 5 timer elektrikerarbeid inkl. 30 min kjøring hver vei.
- Inntil 50 km tur/retur kjøring fra Installatørens kontor til installasjonssted.
- Samsvarserklæring/ dokumentasjon.
- Det er krav til overspenningsvern i alle installasjoner med elbil lader. Anlegget må derfor ha installert overspenningsvern, dersom overspenningsvern mangler vil dette monteres som tillegg.